

Produktinformasjon 01.20.40

30-04-2024

HDX 10W-40

Beskrivelse

HDX 10W-40 er en motorolje basert på premium solventraffinerte baseoljer med tilsetninger for å oppnå følgende egenskaper:

- Meget høy motstand mot slitasje, korrosjon og skumming.
- En høy og stabil viskositetsindeks

Bruksmåte

HDX 10W-40 er en motorolje egnet for bensinmotorer i alle årstider, sammen med dieselmotorer for personbiler og varebiler som arbeider under lette forhold. Den er ikke egnet for dieselmotorer som krever et API CD- eller Mil-L-2104 C/D-nivå som et minimum.

Spesifikasjoner

API SF/CC

CCMC G2/D1

Typisk

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Tetthet ved 15 °C, kg/l | 0,867 |
| Viskositet -25 °C, mPa.s | 5270 |
| Viskositet 40 °C, mm ² /s | 93,80 |
| Viskositet 100 °C, mm ² /s | 14,20 |
| Viskositetsindeks | 154 |
| Flammepunkt COC, °C | 236 |
| Flytepunkt, °C | -30 |
| Totalt basenummer, mgKOH/g | 3,5 |
| Sulfataske, % | 0,86 |

Tilgjengelige emballasjer

00203
1 L flaske00303
5 L kanne35033
20 L spann10115
60 L fat10215
208 L fat