

## Produktinformasjon 02.10.20

01-05-2024

### Gearlube GL-4 80W

#### Beskrivelse

Gearlube GL-4 80W er en mineralsmørelje for mekaniske transmisjoner, basert på førsteklasses solventraffinererte baseoljer, supplert med spesielle 'Ekstremt trykk'-tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- Effektiv motstand mot oksidasjon
- Høy motstand mot rust, korrosjon og skumdannelse
- Et lavt flytepunkt
- Gode 'Ekstremt trykk'-egenskaper

#### Bruksmåte

Gearlube GL-4 80W brukes i hypoide bakaksler, girkasser og andre transmisjoner hvor det kreves 'ekstremt trykk'-olje.

#### Spesifikasjoner

API GL-4

MIL-L-2105

#### Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,889
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	77,00
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	9,50
Viskositetsindeks	98
Flammepunkt COC, °C	205
Flytepunkt, °C	-30
Syretall, mgKOH/g	1,10
Sulfataske, %	0,03

#### Tilgjengelige emballasjer

01209  
1 L flaske01323  
5 L kanne36078  
20 L spann11132  
60 L fat11232  
208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.