

Produktinformasjon 02.10.32

30-04-2024

Gearlube RPC 75W-80

Beskrivelse

Gearlube RPC 75W-80 er en premium transmisjonsolje basert på solventraffinerte baseoljer. Ved å bruke utvalgte mineralbaseoljer og spesielle tilsetningsstoffer, er følgende egenskaper oppnådd:

- Utmerket motstand mot slitasje
- Utmerket motstand mot korrosjon
- Utmerket oksidasjonsstabilitet
- God motstand mot skumming
- Lav viskositet ved lave temperaturer
- En svært høy og stabil viskositetsindeks

Bruksmåte

Gearlube RPC 75W-80 er spesielt utviklet for bruk i en rekke manuelle transmisjoner i de franske bilmerkene Renault, Peugeot og Citroën. Gearlube RPC 75W-80 kan brukes i tilfeller hvor det er nødvendig med API GL-5 Renault- eller API GL-5 PSA-spesifikasjon. Den kan også brukes når produsenten anbefaler en transmisjonsolje med lav viskositet.

Spesifikasjoner

API GL-4+

MIL-L-2105

PSA B71 2330

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,848
Viskositet 40 °C, mm ² /s	49,30
Viskositet 100 °C, mm ² /s	9,15
Viskositetsindeks	170
Flammepunkt COC, °C	220
Flytepunkt, °C	-39
Totalt basenummer, mgKOH/g	8,7
Syretall, mgKOH/g	1,34
Sulfataske, %	1,34

Tilgjengelige emballasjer

01210
1 L flaske32746
20 L Bag in
Box36089
20 L spann35375
20 L kanne11160
60 L fat11260
208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.