

Produktinformasjon 02.40.10

07-05-2024

Agrifluid HT

Beskrivelse

Agrifluid HT er en moderne, universell hydraulisk og transmisjonsolje. Den er basert på solventraffinerte basisoljer, i kombinasjon med tilsetningsstoffer. Agrifluid HT har følgende egenskaper:

- En svært høy og stabil viskositetsindeks
- Et meget lavt flytepunkt
- Utmerket oksidasjonsstabilitet
- Effektiv 'Ekstremt trykk'- og slitestand
- Passer for systemer med våte brems
- Enestående motstand mot rust og korrosjon

Bruksmåte

Agrifluid HT er en UTTO (Universal transmisjonsolje for traktor), utviklet spesielt for hverdagsdriftsforhold i landbruket. Denne universaloljen har blitt utviklet som en smøreolje for hydraulikk- og transmisjonssystemer for de mest vanlige landbruks- og jordflyttingsmaskiner.

Spesifikasjoner

API GL-4

Allison C4

Case MS1206 / MS1207 / MS1209

Cat TO-2

Ford M2C134-D

John Deere J20C

Massey Ferguson M1135 / M1143

NH 410B

Volvo WB 101 (97303)

ZF TE-ML 03E / 05F / 06K

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,887
Viskositet -25 °C, mPa.s	6120
Viskositet -20 °C, mPa.s	4800
Viskositet 40 °C, mm ² /s	62,60
Viskositet 100 °C, mm ² /s	10,60
Viskositetsindeks	155
Flammepunkt COC, °C	225
Flytepunkt, °C	-42
Totalt basenummer, mgKOH/g	7,3
Sulfataske, %	1,19
Brookfield -40 °C, mPa.s	>900000

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.

Tilgjengelige emballasjer34223
5 L kanne37516
15 L bag i boks32735
20 L Bag in
Box36090
20 L spann35079
20 L kanne11176
60 L fat34748
200 L fat11276
208 L fat

Dataene nevnt i dette produktblad er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.