

Produktinformasjon 08.40.01

04-05-2024

Kroon-Oil Espadon ZCZ 1200

Beskrivelse

Espadon ZCZ-1200 er en honingsolje, basert på raffinerte høyverdige baseoljer. Produktet er supplert med utvalgte antitåke-, polare og kjemiske `antisveise`-tilsetningsstoffer. Sammen med effektiv fordampning bidrar Espadon ZCZ-1200 til en forbedring av arbeidsmiljøet i løpet av hele dens levetid. Takket være den spesielle blandingen, oppnår Espadon ZCZ-1200 følgende egenskaper:

- Klorfri
- Lavt aromatisk innhold
- Lav dannelse av oljetåke
- Påvirker ikke maskinlakk og tetninger
- Et lavt nivå av fordampning
- Gode EP-egenskaper
- Høy gjennomtrengende og renssevne
- God overflatefinish
- Kan brukes sammen med alle andre Kroon-Oil-maskinoljer

Bruksmåte

Espadon ZCZ-1200 brukes ufortynnet for honing og lapping av støpejern og kortchippende, tøft, sementert stål. Espadon ZCZ-1200 kan også brukes til bearbeiding av lette metaller og glass ved høye skjærehastigheter og med slipeverktøy som bruker diamantskiver.

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,836
Viskositet 40 °C, mm ² /s	5,55
Viskositet 100 °C, mm ² /s	1,70
Flammepunkt COC, °C	130
Flytepunkt, °C	-24
Totalt basenummer, mgKOH/g	14,0
Syretall, mgKOH/g	0,03

Tilgjengelige emballasjer



36096
20 L spann



11163
60 L fat



35118
200 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.