

Produktinformasjon 08.60.02

04-05-2024

Carsinus U 220

Beskrivelse

Carsinus U 220 er et universelt smøremiddel for maskinverktøy, basert på mineralolje. Den er supplert med tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- Tåler høye trykk og belastninger
- Veldig sterk vedheft til metaller
- Veldig sterk 'antivedheft-slipp'-evne
- Veldig effektiv motstand mot slitasje, korrosjon og skumdannelse

Bruksmåte

Carsinus U 220 kan brukes som et kombinert smøremiddel for både glidebaner (stick-slip) i maskinverktøy, samt tilhørende hydrauliske systemer og girtransmisjoner.

Spesifikasjoner

FZG 12

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,895
Viskositet 40 °C, mm ² /s	220,00
Viskositet 100 °C, mm ² /s	18,20
Viskositetsindeks	95
Flammepunkt COC, °C	245
Flytepunkt, °C	-15

Tilgjengelige emballasjer



37089
20 L spann



35420
20 L kanne



12162
60 L fat



12259
208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.