

Produktinformasjon 07.30.01

20-04-2024

Kroon-Oil Compound OGL

Beskrivelse

Compound OGL er en spesiell sammensetning formulert fra høyraffinerte mineralbaseoljer med løsemidler. Den er supplert med spesielle Bitumen 'Ekstremt trykk'- og slitasje-reduserende molybdentilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- Effektiv beskyttelse mot slitasje under tung belastning
- Utmerket penetrerende evne som attpåtil gjør det mulig å nå ståltråd-kabelkjerner
- Utmerket vannmotstand i både ferskvanns- og saltvannsmiljøer
- Effektiv beskyttelse mot korrosjon
- Utmerket vedheft til metaller
- Forblir også fleksibel ved svært lave temperaturer ned til ca. -35 °C

Bruksmåte

Compound OGL brukes som et smøremiddel for kraftige åpne tannhjul. Noen eksempler: dreiebord, drivkjeder som arbeider i friluft eller i støvete omgivelser og stålkabler som må smøres med et svært gjennomtrengende produkt som har en effektiv beskyttelse mot korrosjon.

Spesifikasjoner

N.L.G.I. klasse 0,5

DIN 51825, KPG0G0,5N-30

Typisk

4-kulers sveisebelastning, N

7500

Tilgjengelige emballasjer



38001

400 ml aerosol

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.