

Produktinformasjon 02.20.21

07-05-2024

Gearlube HS GL-5 80W-140

Beskrivelse

Gearlube HS GL-5 80W-140 er en svært moderne syntetisk girolje. Ved å benytte lav viskositet, syntetiske baseoljer i kombinasjon med avanserte tilsetningsmidler, oppnås følgende egenskaper oppnådd:

- Drivstoffbesparende (kostnadsfordel)
- Påvirker ikke tetninger på noen som helst måte (ingen fare for lekkasje)
- En sterk smørefilm, selv under de tøffeste forhold (høy teknisk pålitelighet)
- Den lave viskositeten sikrer enklere girskifte (brukervennlighet)
- Hindrer effektivt slitasje på girkassen og lagrene (forlenger levetiden på drivlinjen)
- Tåler usedvanlig bra (lengre) oljeskiftintervallene som gjelder i dag (for ekstra sikkerhet)

Bruksmåte

Gearlube HS GL-5 80W-140 er en drivstoffbesparende syntetisk transmisjonsolje og er utviklet for bruk i de fleste kraftige hypoide transmisjoner i bakaksler og manuelle transmisjoner. Den kan også brukes i alle transmisjoner hvor det anbefales 'ekstremt trykk'-oljer.

Spesifikasjoner

API GL-5

MIL-L-2105D

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,900
Viskositet 40 °C, mm ² /s	228,00
Viskositet 100 °C, mm ² /s	27,80
Viskositetsindeks	158
Flammepunkt COC, °C	220
Flytepunkt, °C	-33

Tilgjengelige emballasjer

57014
20 L spann12172
60 L fat12268
208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.