

## Produktinformasjon 01.20.40

30-04-2024

### HDX 10W-40

#### Beskrivelse

HDX 10W-40 er en motorolje basert på premium solventraffinerte baseoljer med tilsetninger for å oppnå følgende egenskaper:

- Meget høy motstand mot slitasje, korrosjon og skumming.
- En høy og stabil viskositetsindeks

#### Bruksmåte

HDX 10W-40 er en motorolje egnet for bensinmotorer i alle årstider, sammen med dieselmotorer for personbiler og varebiler som arbeider under lette forhold. Den er ikke egnet for dieselmotorer som krever et API CD- eller Mil-L-2104 C/D-nivå som et minimum.

#### Spesifikasjoner

API SF/CC

CCMC G2/D1

#### Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,867
Viskositet -25 °C, mPa.s	5270
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	93,80
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,20
Viskositetsindeks	154
Flammepunkt COC, °C	236
Flytepunkt, °C	-30
Totalt basenummer, mgKOH/g	3,5
Sulfataske, %	0,86

#### Tilgjengelige emballasjer

00203  
1 L flaske00303  
5 L kanne35033  
20 L spann10115  
60 L fat10215  
208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.