

## Produktinformasjon 01.20.42

03-05-2024

### HDX 20W-50

#### Beskrivelse

HDX 20W-50 er en motorolje basert på premium solventraffinerte baseoljer med tilsetninger for å oppnå følgende egenskaper:

- Meget høy motstand mot slitasje, korrosjon og skumming
- En høy og stabil viskositetsindeks

#### Bruksmåte

HDX 20W-50 er en motorolje egnet for bensinmotorer i alle årstider, sammen med dieselmotorer for personbiler og varebiler som arbeider under lette forhold. Den er ikke egnet for dieselmotorer som krever et API CD- eller Mil-L-2104 C/D-nivå som et minimum.

#### Spesifikasjoner

API SF/CC

CCMC G2/D1

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

GM 6041M

GM 6136M

#### Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,889
Viskositet -15 °C, mPa.s	7940
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	159,00
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	17,30
Viskositetsindeks	117
Flammepunkt COC, °C	244
Flytepunkt, °C	-24
Totalt basenummer, mgKOH/g	3,5
Sulfataske, %	0,86

#### Tilgjengelige emballasjer

00201  
1 L flaske00327  
5 L kanne35032  
20 L spann10116  
60 L fat10216  
208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.