Produktinformasjon 01.20.52

12-10-2024

Kroon-Oil Multifleet SHPD 20W-50

Beskrivelse

Multifleet SHPD 20W-50 er en moderne, universell motorolje basert på premium solventraffinerte baseoljer, supplert med nøye balanserte tilsetningsstoffer. Multifleet SHPD 20W-50 har følgende egenskaper:

- Utmerket rensevne, for derved å forhindre avleiringer i den varme sonen i motoren
- Utmerket dispersjon, som fungerer for å hindre dannelse av sediment og slam
- Meget høy motstand mot slitasje, korrosjon og skumdannelse
- En høy og stabil viskositetsindeks
- Et lavt askeinnhold

Bruksmåte

Multifleet SHPD 20W-50 er en universal smøreolje egnet for bensin- og dieselmotorer, med og uten turboladere. Produktet kan brukes i alle årstider, under alle driftsforhold. Multifleet SHPD 20W-50 kan også brukes når utvidede oljeskiftintervaller (opp til 30 000 km) er tillatt i henhold til motorprodusenter.

Spesifikasjoner

ACEA E7
API CH-4/SJ
Deutz DQC III-10
MB 228.1

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,894
Viskositet -15 °C, mPa.s	7600
Viskositet 40 °C, mm²/s	154,30
Viskositet 100 °C, mm²/s	17,30
Viskositetsindeks	122
Flammepunkt COC, °C	226
Flytepunkt, °C	-30
Totalt basenummer, mgKOH/g	11,1
Sulfataske, %	1,43

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546-818165. Salg +31 (0)546-816184. Faks +31 (0)546-817367. E-post sales@kroon-oil.com

Tilgjengelige emballasjer

00332
5 L kanne

37528
15 L bag i boks

32720
20 L Bag in Box

35037
20 L spann

31077
20 L kanne

10124
60 L fat

34466
200 L fat

31339
200 L fat

10224
208 L fat

34579
1000 L IBC

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546-818165. Salg +31 (0)546-816184. Faks +31 (0)546-817367. E-post sales@kroon-oil.com