

Produktinformasjon 08.60.14

03-05-2024

Carsinus SS 68

Beskrivelse

Carsinus SS 68 er en premium vedheftolje, basert på spesielt utvalgte, løsemiddelraffinerte baseoljer med naturlig høy viskositetsindeks, supplert med vedhefttilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- Gode vedheftegenskaper
- Enestående slitestyrke
- Utmerket rust- og korrosjonsbeskyttelse
- Utmerket oksidasjonsstabilitet
- Utmerket demulgeringsmiddel
- Utmerket luftutslipp og motstand mot skumming
- Påvirker ikke syntetiske tetninger
- Et lavt flytepunkt

Bruksmåte

Carsinus SS 68 er egnet for generell mekanisk smøring som krever ikke-dryppende olje. Carsinus SS 68 er også egnet for smøring av vertikale veiledningsspor og girtransmisjoner utsatt for en lett belastning.

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,887
Viskositet 40 °C, mm ² /s	70,60
Viskositet 100 °C, mm ² /s	9,49
Viskositetsindeks	113
Flammepunkt COC, °C	215
Flytepunkt, °C	-24

Tilgjengelige emballasjer



57002

20 L spann



12115

60 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.