Produktinformasjon 08.10.13

12-10-2024

Perlus Bio

Beskrivelse

Perlus Bio er en premium, biologisk nedbrytbar hydraulikkolje basert på planteoljer supplert med utvalgte tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- En høy og stabil viskositetsindeks
- Enestående slitestyrke
- Utmerket motstand mot rust og korrosjon
- Utmerket oksidasjonsstabilitet
- Påvirker ikke syntetiske tetninger
- Et lavt flytepunkt
- En lav tendens til å skumme
- Hurtig luftutslipp

Bruksmåte

Perlus Bio er ideell for alle kraftige hydrauliske systemer som kreves for å drive ved høye trykk og innen et bredt temperaturområde. Denne hydraulikkoljen er spesielt utviklet for situasjoner der miljøforurensning kan forventes, f.eks. slangebrudd og/eller lekkasje.

Spesifikasjoner

ISO 15380 HETG
CEC L-33-T-82 >90% (3 weeks)

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,919
Viskositet 40 °C, mm²/s	36,00
Viskositet 100 °C, mm²/s	8,11
Viskositetsindeks	211
Flammepunkt COC, °C	302
Flytepunkt, °C	-24
Syretall, mgKOH/g	0,40
Sulfataske, %	0,06

Tilgjengelige emballasjer

37077
20 L spann

32031
20 L kanne

12130
60 L fat

12228
208 L fat

32509
1000 L IBC

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546-818165. Salg +31 (0)546-816184. Faks +31 (0)546-817367. E-post sales@kroon-oil.com