

Produktinformasjon 02.30.40

26-04-2024

ATF Almirol

Beskrivelse

ATF Almirol er en premium automatisk transmisjonsolje for siste generasjon. Ved å velge premium kvalitets baseoljer og optimalisere den syntetiske pakken av tilsetningsstoffer, har produktet følgende unike egenskaper:

- Ekstremt lav viskositet ved lave temperaturer
- En svært høy og stabil viskositetsindeks
- Et meget lavt flytepunkt
- Utmerket oksidasjonsstabilitet ved høye temperaturer
- Effektiv motstand mot slitasje, korrosjon og skumdannelse
- Spesielle friksjonsegenskaper
- Påvirker ikke pakninger og ikke-jernholdige metaller

Bruksmåte

ATF Almirol er egnet for automatiske transmisjoner, servostyring, momentomformere og andre bruksområder som General Motors og andre konstruktører anbefaler en ATF Dexron III-H-olje. Se produktspesifikasjonene i produktarket for riktig bruk.

Spesifikasjoner

Allison C4 / TES-389

Cat TO-2

DTFR 13C100 / 13C140 / 13C170

Ford Mercon / M2C138-CJ / 166-H

GM Dexron IID / IIE / IIIF / IIIG / IIIH

MAN 339 Typ Z1 / V1

MB 236.1 / 236.5 / 236.6 / 236.7 / 236.9 / 236.93

Voith 55.6335 (G607)

Volvo 97341

ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/11B/14A/17C

Ford ESD-M2C-186A

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,849
Viskositet 40 °C, mm ² /s	35,80
Viskositet 100 °C, mm ² /s	7,30
Viskositetsindeks	175
Flammepunkt COC, °C	226
Flytepunkt, °C	-48
Totalt basenummer, mgKOH/g	0,9

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.

Tilgjengelige emballasjer01212
1 L flaske01322
5 L kanne37505
15 L bag i
boks32740
20 L Bag in
Box36087
20 L spann35214
20 L kanne11175
60 L fat11275
208 L fat35107
1000 L IBC