

Produktinformasjon 09.40.02

07-05-2024

Kroon-Oil Drauliquid-S DOT 4

Beskrivelse

Drauliquid-S DOT 4 er en syntetisk bremsevæske med følgende egenskaper:

- Et meget lavt flytepunkt
- Påvirker ikke tetninger
- Minimum tegn til korrosjon

Bruksmåte

Drauliquid -S DOT 4 kan brukes i alle hydraulikkopererte bremsesystemer med både trommel- og skivebremseser som krever DOT 4-bremsevæske.

Spesifikasjoner

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1703, ISO 4925

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	1,062
Viskositet -40 °C, mm ² /s	1270
Viskositet 100 °C, mm ² /s	2,10
Flammepunkt PM, °C	91
Kokepunkt (refluks), °C	261
Vått kokepunkt, °C	158
pH - 50 % i etanolløsning	8,0

Tilgjengelige emballasjer



04006
250 ml
flaske



35663
500 ml
flaske



04206
1 L flaske



04304
5 L kanne



37480
15 L bag i
boks



32975
20 L Bag in
Box



56152
20 L spann



14102
60 L fat



31364
208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.