

Produktinformasjon 09.40.03

27-04-2024

Kroon-Oil Drauliquid DOT 5.1

Beskrivelse

Drauliquid DOT 5.1 er en syntetisk bremsevæske med følgende egenskaper:

- Et meget lavt flytepunkt
- Påvirker ikke tetninger
- Minimum tegn til korrosjon
- Kan blandes med andre DOT 3- og DOT 4-bremsevæsker

Bruksmåte

Drauliquid DOT 5.1 kan brukes i alle hydraulisk opererte bremsesystemer med både trommel- og skivebremsesystemer som er egnet for syntetiske bremsevæsker. Denne bremsevæsken er spesielt egnet for anvendelse i situasjoner med høye bremsetemperaturer og når meget lave temperaturer forekommer i kombinasjon med ABS/ASR-bremsesystemer.

Spesifikasjoner

FMVSS 116 DOT 5.1

SAE J1703, ISO 4925

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	1,070
Viskositet -40 °C, mm ² /s	776
Viskositet 100 °C, mm ² /s	2,30
Flammepunkt PM, °C	150
Kokepunkt (refluks), °C	275
Vått kokepunkt, °C	195
pH - 50 % i etanolløsning	8,5

Tilgjengelige emballasjer



35664

500 ml flaske



34199

20 L spann



14108

60 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.