

Produktinformasjon 09.40.05

27-04-2024

Kroon-Oil Drauliquid Racing

Beskrivelse

Drauliquid Racing er en syntetisk bremsevæske av svært høy kvalitet. Produktet er spesielt utviklet for omfanget av oppgaver som er involvert i en verden av motorsport og motorsykkelløp. Bremsevæsken har ekstremt høye kokepunkter som gir en forholdsvis høy sikkerhetsmargin. Toppkvalitets glykoleter og esterbaseoljer kombinert med et svært avansert tilsetningssystem gir Drauliquid Racing følgende egenskaper:

- Svært lav viskositet, noe som betyr en svært rask responstid
- Ekstremt høyt kokepunkt, både vått og tørt, for en bredere sikkerhetsmargin
- Påvirker ikke tetninger
- Gir fremragende beskyttelse mot korrosjon
- Kan blandes med alle DOT 4- og DOT 5.1-bremsevæsker

Bruksmåte

Drauliquid Racing er en overlegen bremsevæske, spesielt utviklet for motorsport. Produktet er også spesielt egnet for anvendelse i avanserte bremsesystemer i kraftige til svært kraftige sportsbiler. Drauliquid Racing kan lett blandes med andre DOT 4- og DOT 5.1-bremsevæsker.

Spesifikasjoner

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1703/J1704

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	1,081
Viskositet -40 °C, mm ² /s	1520
Viskositet 100 °C, mm ² /s	2,59
Kokepunkt (refluks), °C	328
Vått kokepunkt, °C	204
pH-verdi	7,1

Tilgjengelige emballasjer



35665

500 ml flaske



34489

20 L spann

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.