

Produktinformasjon 01.30.76

04-05-2024

Armado Synth MSP 5W-40

Beskrivelse

Armado Synth MSP 5W-40 er en førsteklasses, syntetisk motorolje spesielt utviklet for den nyeste generasjonen av kraftige dieselmotorer. Spesiell Mid SAPS-tilsetningsteknologi, kombinert med premium baseoljer, sikrer at dette premiumproduktet gir følgende fordeler:

- Lavt sulfataske-, fosfor- og svovelinnhold, gjør produktet egnet for anvendelse i motorer som er utstyrt med en etterbehandlingsenhet for eksos
- Redusert drivstofforbruk
- Utmerket rengjøringssevne. Dette resulterer i at avleringer, slam og partikkeldannelse holdes på et minimum
- Suveren beskyttelse mot slitasje
- Utmerket oksidasjon og korrosjon

Bruksmåte

Armado Synth MSP 5W-40 er en premium, drivstoffb. synt. motorolje spesielt utviklet for de nyeste, kraftige d.motorene. Når anvendt sammen med dieseldrivstoff med lavt svovelinnh., gjør dens Mid SAPS-tekn. dette produktet godt egnet for bruk i rene Euro 5- og Euro 6-motorer, uansett om utstyrt med en etterb.enhet for eksos (partikkelfilter og/eller SCR-katalysator) og/eller et EGR-system eller ikke. Du kan anvende lengre oljesk.intervaller (hvis spes. av produsenten).

Spesifikasjoner

ACEA E7, E9

API CJ-4 / SM

Cat ECF-2 / ECF-3

Cummins CES 20081

Detroit Diesel 93K218 / 93K215 / 93K214

DTFR 15C100

Mack EO-O Premium Plus

MAN M 3575

MB 228.31

Renault VI RLD-3

Volvo VDS-4

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,854
Viskositet -30 °C, mPa.s	5740
Viskositet 40 °C, mm ² /s	88,40
Viskositet 100 °C, mm ² /s	13,90
Viskositetsindeks	161
Flammepunkt COC, °C	220
Flytepunkt, °C	-36
Totalt basenummer, mgKOH/g	10,3
Sulfataske, %	0,95

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.

Tilgjengelige emballasjer35683
20 L spann35867
60 L fat35311
208 L fat

Dataene nevnt i dette produktblad er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.