

Produktinformasjon 06.30.30

20-05-2024

Kroon-Oil Viscor NF

Beskrivelse

Viscor New Formula er en kalibreringsvæske som brukes i prosessen med å justere drivstoffpumper og injektorer i dieselmotorer. I tillegg til meget konstant og nøyaktig tetthet og viskositet, inneholder Viscor NF en sofistikert pakke av tilsetningsstoffer, som har følgende egenskaper:

- Justering innenfor klart foreskrevne verdier, noe som gjør det mulig å justere dieselinnstrøytningssystemene på en reproducerbar måte
- Meget høy motstand mot korrosjon: pumper og injektorer kan lagres på lageret uten problem etter tuning
- Viscor NF beskytter deler fra rust og korrosjon.
- Drivstoffbesparelse
- Økt eksosutslipp: forbedret forbrenning er mulig på grunn av effektiv justering, noe som gagnar miljøet

Bruksmåte

Viscor NF er en kalibreringsvæske som brukes i prosessen med å fininnstille dieselinnstrøytningssystemer. Videre, etter at disse systemene er innstilt, er produktet egnet for anvendelse som et konserveringsmiddel for komponenter som blir plassert for lagring.

Spesifikasjoner

ISO 4113

SAE J 967D

Bosch VS 15665-OL-CV

MB 133 (former specification)

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l 0,820

Viskositet 40 °C, mm²/s 2,62Viskositet 100 °C, mm²/s 1,07

Flammepunkt PM, °C 102

Flytepunkt, °C -33

Tilgjengelige emballasjer



37472

15 L bag i boks



36749

20 L Bag in
Box

57029

20 L can



12192

60 L fat



12284

208 L fat