

## Produktinformasjon 08.20.07

05-05-2024

### Compressol SCO 46

#### Beskrivelse

Compressol SCO 46 er en skruekompressorolje, formulert fra spesielle, premium mineralbaseoljer. Den suppleres med spesielle tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- Utmerket oksidasjonsstabilitet
- Meget effektiv mot slitasje
- Effektiv motstand mot korrosjon
- Kraftig rengjørings- og flekkfjerningsevne
- God motstand mot skumming
- Rask separering av olje fra kondensering, og slik reduserer forbruket av karbonpatroner i olje-vann-separatoren.

#### Bruksmåte

Compressol SCO 46 er spesielt utviklet for smøring av oljeinjiserte skrue- og roterende turbinkompressorer med relativt høye driftstemperaturer. Produktet inneholder en formel for effektiv vannavvisning. Dette gjør det mulig å overholde gjeldende krav til kondensavløp på en ansvarlig måte.

#### Spesifikasjoner

ISO 6743-3A-DAH

#### Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,865
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	46,00
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	7,27
Viskositetsindeks	110
Flammepunkt COC, °C	212
Flytepunkt, °C	-33

#### Tilgjengelige emballasjer

33551  
5 L canne37083  
20 L spann12148  
60 L fat12246  
208 L fat