

Produktinformasjon 02.10.31

20-04-2024

Gearlube GL-5 85W-140

Beskrivelse

Gearlube GL-5 85W-140 er en mineralsmøreolje for mekaniske transmisjoner, basert på førsteklasses solventraffinererte baseoljer, supplert med spesielle 'Ekstremt trykk'-tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- Enestående motstand mot oksidasjon
- Meget høy motstand mot rust, korrosjon og skumdannelse
- Et lavt flytepunkt
- Gode 'Ekstremt trykk'-egenskaper

Bruksmåte

Gearlube GL-5 85W-140 brukes i de fleste kraftige hypoide transmisjoner i bakakslar, girkasser og alle transmisjoner hvor det kreves 'ekstremt trykk'-olje.

Spesifikasjoner

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 07A/21A

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,909
Viskositet 40 °C, mm ² /s	340,00
Viskositet 100 °C, mm ² /s	27,00
Viskositetsindeks	106
Flammepunkt COC, °C	245
Flytepunkt, °C	-15
Syretall, mgKOH/g	1,80

Tilgjengelige emballasjer



01329
5 L kanne



36083
20 L spann



31026
20 L kanne



11107
60 L fat



11207
208 L fat



34505
1000 L IBC

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.