

Produktinformasjon 01.40.50

07-05-2024

Armado Synth 5W-30

Beskrivelse

Armado Synth 5W-30 er en moderne syntetisk dieselmotorolje for bruk i kommersielle kjøretøyer som har et enestående kvalitetsnivå. Ved å bruke syntetiske baseoljer kombinert med den nyeste tilsetningsteknologien, setter Armado Synth 5W-30 den nye standarden for motorolje benyttet i kommersielle kjøretøy! Som et resultat, oppnås følgende egenskaper:

- Sparer drivstoff og holder oljeforbruket eksepsjonelt lavt
- En jevn kaldstart, selv ved svært lave temperaturer
- En kraftig smøremiddelfilm, selv under de mest ekstreme driftsforhold
- Utmerket rengjøringsevne
- Hindrer motorslitasje
- Egner seg godt for de usedvanlig lange oljeskiftintervallene som er vanlige i dag
- Hindrer også borepolering

Bruksmåte

Armado Synth 5W-30 er egnet for dieselmotorer som drives under ekstreme forhold. Egnet for bruk i dieselmotorer med svært lavt eksosutslipp, i kombinasjon med dieseldrivstoffer med et meget lavt svovelinhold. Armado Synth 5W-30 har blitt utviklet – med produsentens instruksjoner tatt i betraktning – for å tillate svært lange oljeskiftintervaller (100 000+ km) og samtidig beholde en svært lang og problemfri levetid.

Spesifikasjoner

ACEA E4, E7

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

Scania LDF-3

Volvo VDS-3

Cummins CES 20077

DAF Extended Drain

Deutz DQC IV-10

DTFR 15B120

MAN M 3277

MB 228.5

MTU Type 3

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,858
Viskositet -30 °C, mPa.s	6330
Viskositet 40 °C, mm ² /s	70,80
Viskositet 100 °C, mm ² /s	12,00
Viskositetsindeks	165
Flammepunkt COC, °C	226
Flytepunkt, °C	-48
Totalt basenummer, mgKOH/g	15,3
Sulfataske, %	1,80

Tilgjengelige emballasjer

57043

20 L spann



20020

60 L fat



12291

208 L fat