

Produktinformasjon 09.30.03

03-05-2024

Kroon-Oil Kroon-O-Sol

Beskrivelse

Kroon-O-Sol er et mineral-, emulgerbart avfettingsmiddel, basert på et høyraffinert oppløsningsmiddel. Det har blitt tilsatt utvalgte stoffer for å oppnå en god renseseffekt. Kroon-O-Sol fjerner oljer, fett, smuss og andre urenheter fra deler, motorer, maskiner, etc. Kroon-O-Sol er ikke-aggressiv og utgjør ingen brannfare, da den har et høyt flammepunkt på 70 °C.

Bruksmåte

Påfør Kroon-O-Sol overflaten som skal rengjøres med en pensel eller spray. Etter å ha latt det trekke inn i tre til fem minutter, kan elementet som skal rengjøres skylles med rennende vann eller en høytrykksslange. For mindre elementer, kan Kroon-O-Sol også anvendes i en bløtleggingsprosess.

NB: Kroon-O-Sol eller skyllevann må ikke slippes direkte ut i kommunal kloakk eller overflatevann. Sikre at skyllevannet ledes gjennom en olje-vann-separator.

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,798
Viskositet 40 °C, mm ² /s	1,60
Flammepunkt PM, °C	72
Flytepunkt, °C	-36
pH - 10 % i vann	8,0

Tilgjengelige emballasjer



03308
5 L tinn



13008
20 L can



13108
60 L fat



13208
208 L fat