

## Produktinformasjon 09.30.01

23-04-2024

### Kroon-Oil Cleansol

#### Beskrivelse

Cleansol er et lavaromatisk avfettingsmiddel, basert på et svært raffinert løsemiddel. Takket være de valgte aktive overflatestoffene, oppnås det en optimal rengjørings effekt. Cleansol er ikke-aggressiv og utgjør ingen brannfare, da den har et høyt flammepunkt.

#### Bruksmåte

Cleansol fjerner olje, fett, smuss og renser andre skitne komponenter av motorer, maskiner, etc. med letthet. Den sterke rensesevnen, lave prisen og begrensede fordampningen gjør Cleansol svært økonomisk i bruk. Påfør Cleansol overflaten som skal rengjøres med en pensel eller spray. Det anbefales på det sterkeste å kombinere Cleansol med et rengjøringsmiddel for små deler. Cleansol må ikke slippes direkte ut i kommunal kloakk eller overflatevann.

#### Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,805
Viskositet 20 °C, mm <sup>2</sup> /s	2,50
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	1,98
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	0,60
Flammepunkt PM, °C	73
Flytepunkt, °C	-42

#### Tilgjengelige emballasjer



13039  
30 L kanne



13122  
60 L fat



13216  
208 L fat