

## Produktinformasjon 07.10.06

07-05-2024

### Atlantic Shipping Grease

#### Beskrivelse

Atlantic Shipping Grease er basert på høyraffinerte baseoljer som inneholder litiumsåpe som fortykningsmiddel. Den er supplert med tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- God vedheft til metall
- Enestående motstand mot ferskvann og saltvann
- Høy mekanisk stabilitet
- Utmerket motstand mot korrosjon og oksydasjon
- Utmerket pumpbarhet i automatiske smøreenheter

#### Bruksmåte

Atlantic Shipping Grease er spesielt utviklet for smøring av propellakslinger. Atlantic Shipping Grease kan brukes universelt i ethvert propellakselrør. Videre, utformingen av dette fettene egner seg utmerket som et universelt innenbordsfett for glidende og kulelagre.

#### Spesifikasjoner

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 K-30

#### Typisk

Penetrering (drift), 0,1 mm	280
Dråpepunkt, °C	190
Temperaturgrenser, °C	-30/130
Basisoljeviskositet, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	100,00
4-kulers sveisebelastning, N	2600

#### Tilgjengelige emballasjer



03014

400 gr patron



34075

600 gr krukke



03309

5 kg spann



38028

18 kg spann



13109

50 kg fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.