

Produktinformasjon 07.10.25

23-04-2024

PTFE White Grease EP2

Beskrivelse

PTFE White Grease EP 2 er et universalfett basert på høyraffinerte, svært viskøse baseoljer, som bruker litiumkomplekssåpe som fortykningsmiddel, supplert med tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- Sterk vedheft til metall
- Enestående vannforskyvning
- Utmerket stabilitet
- Effektiv motstand mot korrosjon og slitasje
- Utmerket pumpbarhet

Bruksmåte

PTFE White Grease EP 2 kan brukes til smøring av lagrene i veitrafikk-, industri- og shippingsektorene. PTFE White Grease EP 2 er egnet for smørepunkter som ellers kan resultere i skitne flekker hvis i kontakt med klær, for eksempel vindus- og brytermekanismer, hengsler, fjærer, låser, etc.

Spesifikasjoner

NLGI Grade 2

DIN 51502: KPF2N-30

ISO 12924: L-XC(F)DIB2

Typisk

Dråpepunkt, °C	270
Temperaturgrenser, °C	-30/140
Basisoljeviskositet, 40 °C, mm ² /s	210,00
4-kulers sveisebelastning, N	3000

Tilgjengelige emballasjer



13402

400 gr patron



34076

600 gr krukke



38041

18 kg spann

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvizita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.