

Produktinformasjon 09.50.02

20-04-2024

Kroon-Oil Kroontex SDC

Beskrivelse

Kroontex SDC er en bevaringsvæske egnet for langsiktig bevaring av maskiner og maskindeler. Produktet består av vaselintype-ingredienser, supplert med et mineralløsningsmiddel, spesielt vandispergeringsmiddel og korrosjonsbestandige tilsetningsstoffer for å oppnå de følgende egenskapene:

- Gode vandispergeringsmiddel-kvaliteter: fuktige deler behøver ikke å tørkes på forhånd
- Lett å fjerne med et mineralløsemiddel
- Et godt demulgeringsmiddel: væsken kan skilles effektivt fra vann
- Godt overflatebelegg med ca. 10 mikrometer: kan gjenopprettes hvis den utsettes for lysskade
- God motstand mot korrosjon: minimum varighet av beskyttelse er ± 24 måneder for intern lagring og ± 12 måneder for utendørs lagring uten deksel

Bruksmåte

Kroontex SDC er en konserveringsvæske for industri sektoren, egnet for langsiktig bevaring av maskiner og maskindeler. Den kan påføres ved dypping eller sprøyting, eller med en myk børste. Kroontex SDC kan fjernes med et avfettingsmiddel (mineral eller alkalisk) og/eller høytrykksspyler.

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,828
Viskositet 20 °C, mm ² /s	48,00
Flammepunkt PM, °C	65

Tilgjengelige emballasjer



14040
30 L kanne



14211
208 L fat