

## Produktinformasjon 09.40.03

07-05-2024

### Kroon-Oil Drauliquid DOT 5.1

#### Beskrivelse

Drauliquid DOT 5.1 er en syntetisk bremsevæske med følgende egenskaper:

- Et meget lavt flytepunkt
- Påvirker ikke tetninger
- Minimum tegn til korrosjon
- Kan blandes med andre DOT 3- og DOT 4-bremsevæsker

#### Bruksmåte

Drauliquid DOT 5.1 kan brukes i alle hydraulisk opererte bremsesystemer med både trommel- og skivebremsesystemer som er egnet for syntetiske bremsevæsker. Denne bremsevæsken er spesielt egnet for anvendelse i situasjoner med høye bremsetemperaturer og når meget lave temperaturer forekommer i kombinasjon med ABS/ASR-bremsesystemer.

#### Spesifikasjoner

FMVSS 116 DOT 5.1

SAE J1703, ISO 4925

#### Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	1,070
Viskositet -40 °C, mm <sup>2</sup> /s	776
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	2,30
Flammepunkt PM, °C	150
Kokepunkt (refluks), °C	275
Vått kokepunkt, °C	195
pH - 50 % i etanolløsning	8,5

#### Tilgjengelige emballasjer

35664  
500 ml flaske34199  
20 L spann14108  
60 L fat