

Produktinformasjon 01.10.43

25-04-2024

Multifleet Gas Engine LA 40

Beskrivelse

Multifleet Gas Engine LA 40 er en gassmotorolje. Den er egnet for smøring av 4-takts gassmotorer, hvor det brukes gasser med et lavere svovelinnhold. Bruken av høykvalitets baseoljer kombinert med spesielle tilsetningsstoffer gir følgende egenskaper:

- Reduksjon av avleiringer i forbrenningskammeret og på ventilene
- Gode støydempende egenskaper
- God oksidasjonsbestandighet
- Sterk syrenøytraliseringskapasitet
- Utmerkede rengjøringsegenskaper
- God beskyttelse mot slitasje
- Utmerket filtrerbarhet

Bruksmåte

Multifleet Gas Engine LA 40 er egnet for 4-takts bensinmotorer som krever lavere syrenøytraliseringskapasitet. Dette produktet kan brukes når naturgass, biomassegass eller kloakkgass blir brukt. Anvendelsen av denne motoroljen bidrar til lengre levetid og reduserte vedlikeholdskostnader, fordi det er mulig med lengre serviceintervaller. Dens lavere fosfatinnhold betyr at levetiden av katalysatoren kan forlenges.

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,894
Viskositet 40 °C, mm ² /s	143,00
Viskositet 100 °C, mm ² /s	14,70
Viskositetsindeks	102
Flammepunkt COC, °C	254
Flytepunkt, °C	-21
Totalt basenummer, mgKOH/g	5,1
Syretall, mgKOH/g	1,84
Sulfataske, %	0,45

Tilgjengelige emballasjer



32658

20 L spann



32659

60 L fat



35715

208 L fat