

Produktinformasjon 09.10.01

03-05-2024

Kroon-Oil Coolant -26

Beskrivelse

Coolant -26 er en klassisk kjølevæske, basert på monoetylglykol og myknet vann. Den er supplert med tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- Effektiv beskyttelse av alle metaller som brukes i motoren og kjølesystemet
- Påvirker ikke pakninger og slanger
- God motstand mot skumming
- Beskyttelse av aluminiumtoppløkket

Bruksmåte

Coolant -26 kan brukes hele året i kjølesystemene til bensen- og dieselmotorer. Coolant -26 bør brukes ufortynnet, og vil da gi beskyttelse ned til -26 °C.

Spesifikasjoner

BS 6580:2010

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	1,056
pH-verdi	8,2
Reserve alkalitet, ml	8,3
Krystalliseringspunkt, °C	-26

Tilgjengelige emballasjer



04203
1 L flaske



04302
5 L can



14004
20 L can



14103
60 L fat



14203
208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.