Produktinformasjon 06.20.05

12-10-2024

Cleaning Oil

Beskrivelse

Polishing Oil er et rengjørings- og poleringsprodukt med effektive egenskaper som beskytter mot rust. Den beskytter og opprettholder malingen på sykler, mopeder og motorsykler.

Bruksmåte

Polishing Oil er egnet for rengjøring og bevaring av malte komponenter av sykler, mopeder og motorer.

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,870
Viskositet 40 °C, mm²/s	32,00
Viskositet 100 °C, mm²/s	5,36
Viskositetsindeks	104
Flammepunkt COC, °C	224
Flytepunkt, °C	-15

Tilgjengelige emballasjer

22013
100 ml flaske

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546-818165. Salg +31 (0)546-816184. Faks +31 (0)546-817367. E-post sales@kroon-oil.com