

## Produktinformasjon 09.50.23

05-05-2024

### Kroon-Oil 1000+1 Universal

#### Beskrivelse

1000 + 1 Universal er et fuktighet-dispergeringsmiddel med spesielle egenskaper, utviklet i vårt eget laboratorium. Produktet har enestående smøreegenskaper. Korrosjon forårsaket av fuktighet er den største trusselen mot alle metaldeler og årlig resulterer i betydelige tap i industrisektoren, husholdninger og veitrafikk. 1000 + 1 Universal inneholder tilsetninger som fjerner fuktighet og danner et beskyttende lag av 0,002 mm tykkelse på alle behandlede overflater. Denne ekstremt tynne laget gir effektiv beskyttelse selv i porene i metallet.

#### Bruksmåte

1000 + 1 Universal har så mange egenskaper at den virkelig har så mange som 1000 + 1 bruksmåter! 1000 + 1 Universal kan brukes som:

- Et fuktighetdispergeringsmiddel (f.eks. bilens tenning)
- En penetreringsolje (løsne rustne komponenter)
- En metallbeskytter (bevarer avfattede deler)
- Et smøremiddel (ren smøring av lette mekanismer)
- Et rengjøringsmiddel (rengjøring av kontaktpunkter)
- En tenningspray (perfekt elektrisk ledningsevne)

#### Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,824
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	2,54
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	1,12
Flammepunkt PM, °C	79
Flytepunkt, °C	-39
Syretall, mgKOH/g	5,31

#### Tilgjengelige emballasjer



35864

20 L spann



15101

60 L fat



32337

208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrequisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.