

## Produktinformasjon 01.10.34

03-05-2024

### Multifleet SCD 50

#### Beskrivelse

Multifleet SCD 50 er en moderne, universell motorolje basert på premium solventraffinerte baseoljer, supplert med nøye balanserte tilsetningsstoffer. Multifleet SCD har følgende egenskaper:

- Utmerket rensesve, for derved å forhindre avleiringer i den varme sonen i motoren
- Utmerket dispersjon, som fungerer for å hindre dannelse av sediment og slam
- Meget høy motstand mot slitasje, korrosjon og skumdannelse
- Et lavt askeinnhold

#### Bruksmåte

Multifleet SCD 50 er en universal, enkeltgradsmotorolje egnet for bensin- og dieselmotorer, både med og uten turboladere, under alle driftsforhold.

#### Spesifikasjoner

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

#### Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,900
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	206,00
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	19,40
Viskositetsindeks	107
Flammepunkt COC, °C	236
Flytepunkt, °C	-15
Totalt basenummer, mgKOH/g	6,9
Sulfataske, %	0,91

#### Tilgjengelige emballasjer



37546

15 L bag i boks



34312

20 L spann



32634

60 L fat



32586

200 L fat



31169

208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.