

Produktinformasjon 02.20.31

04-05-2024

Kroon-Oil Syngear HS 75W-90

Beskrivelse

Syngear HS 75W-90 er en drivstoffgjerrig, semisyntetisk transmisjonsolje for mekaniske transmisjoner og drev i varebiler og busser. Ved å bruke høyverdige baseoljer og et avansert utvalg av tilsetningsstoffer, har produktet følgende egenskaper:

- Effektiv motstand mot oksidasjon
- God motstand mot korrosjon og skumming
- Et lavt flytepunkt
- Gode EP-egenskaper
- Utmerkede girskift-egenskaper ved både høye og lave temperaturer
- Drivstoffbesparelse

Bruksmåte

Syngear HS 75W-90 er en høyverdig, drivstoffeffektive transmisjonsolje. Utviklet for bruk i transmisjoner og andre drivenheter på Mercedes-Benz-varebiler og -busser som et smøremiddel der det kreves MB 235.11-spesifikasjonen. Også egnet for transmisjoner som krever en olje med ekstremt trykk-beskyttelse med en av spesifikasjonene nedenfor.

Spesifikasjoner

API GL-4

DTFR 13B110

MAN 341 Typ E2

MB 235.11 / 235.21

ZF-TE ML 16A/17A/19A/19C

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,878
Viskositet 40 °C, mm ² /s	116,70
Viskositet 100 °C, mm ² /s	17,00
Viskositetsindeks	175
Flammepunkt COC, °C	182
Flytepunkt, °C	-42

Tilgjengelige emballasjer



32067
20 L spann



32068
60 L fat



32069
208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.