

Produktinformasjon 02.20.10

06-05-2024

Syngear 75W-90

Beskrivelse

Syngear 75W-90 er en semisyntetisk smøreolje for mekaniske transmisjoner, basert på førsteklasses solventraffinerte og syntetiske baseoljer, supplert med spesielle 'Ekstremt trykk'-tilsetningsstoffer, for å oppnå følgende egenskaper:

- Enestående motstand mot oksidasjon
- Meget høy motstand mot rust, korrosjon og skumdannelse
- Et lavt flytepunkt
- Gode 'Ekstremt trykk'-egenskaper
- Gode girskift-egenskaper ved lave temperaturer
- Drivstoffbesparelse

Bruksmåte

Syngear 75W-90 er spesielt utviklet for girkasser som utsettes for store belastninger og i alle transmisjoner hvor 'Ekstremt trykk'-oljer forårsaker problemer. Denne oljen er spesielt egnet for girkasser hvor girskifte kan være problematisk.

Spesifikasjoner

API GL-4/5

MIL-L-2105

VW 501.50

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,874
Viskositet 40 °C, mm ² /s	83,80
Viskositet 100 °C, mm ² /s	15,20
Viskositetsindeks	192
Flammepunkt COC, °C	182
Flytepunkt, °C	-48

Tilgjengelige emballasjer

02205
1 L flaske34598
5 L kanne37479
15 L bag i boks32737
20 L Bag in
Box37065
20 L spann12105
60 L fat12251
208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.