

## Produktinformasjon 08.60.03

25-04-2024

### Carsinus VAC 10W-30

#### Beskrivelse

Carsinus VAC 10W-30 er en vakuumpumpeolje, basert på spesielt utvalgte solventraffinerte baseoljer. Den er supplert med tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- Enestående slitestyrke
- Utmerket rust- og korrosjonsbeskyttelse
- Utmerket oksidasjonsstabilitet
- Utmerket demulgeringsmiddel
- Utmerket luftutslipp og motstand mot skumming
- Påvirker ikke syntetiske tetninger
- Et lavt flytepunkt

#### Bruksmåte

Carsinus VAC 10W-30 er egnet for smøring av vakuumpumper, for både veivhus og tåkesmøring, hvor det som et minimum anbefales en HLP-olje.

#### Spesifikasjoner

ISO 6743-3 DVC

#### Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,871
Viskositet -25 °C, mPa.s	6800
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	72,00
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	11,00
Viskositetsindeks	139
Flammepunkt COC, °C	205
Flytepunkt, °C	-33
Totalt basenummer, mgKOH/g	3,5
Sulfataske, %	0,86

#### Tilgjengelige emballasjer



02311  
5 L kanne



37091  
20 L spann



12118  
60 L fat



12216  
208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.