

Produktinformasjon 08.20.13

28-04-2024

Compressol AS 68

Beskrivelse

Compressol AS 68 er en høyverdig, syntetisk, langtidsvirkende olje for oljesmurte stempelkompressorer. Den består av spesielt utvalgte, syntetiske PAO-baseoljer og avanserte tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- Lavt oljeforbruk på grunn av lav volatilitet
- Meget stabil mot oksidasjon
- Utmerket beskyttelse mot korrosjon
- Etmerkede antislitasjeegenskaper
- Utmerket termisk stabilitet
- En høy viskositetsindeks
- God motstand mot skumming
- Passer for lengre oljeskiftintervaller
- Forhindrer dannelsen av karbonforekomster

Bruksmåte

Compressol AS 68 er en høyverdig, helsyntetisk, langtidsvirkende kompressorolje. Primært beregnet for kraftige stempelkompressorer med høyt sluttkompresjonstrykk og høye sluttkompresjonstemperaturer. Oljen gir fremragende smøring, selv under de hardeste forholdene og ved høye driftstemperaturer.

Spesifikasjoner

ISO 6743-3A DAJ

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,835
Viskositet 40 °C, mm ² /s	68,00
Viskositet 100 °C, mm ² /s	10,60
Viskositetsindeks	148
Flammepunkt COC, °C	268
Flytepunkt, °C	-42

Tilgjengelige emballasjer



36554
20 L spann



37146
60 L fat



34496
200 L fat



37147
208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.