

Produktinformasjon 01.20.78

16-05-2024

Fleetoil Super 15W-40

Beskrivelse

Fleetoil Super 15W-40 er en moderne dieselmotorolje basert på mineralske baseoljer, supplert med nøye balanserte tilsetningsstoffer. Fleetoil Super 15W-40 har følgende egenskaper:

- Utmerket renssevne, for derved å forhindre avleiringer i den varme sonen i motoren
- Utmerket dispersjon, som fungerer for å hindre dannelse av sediment og slam
- Høy slitestyrke, korrosjon og skumdannelse
- En høy og stabil viskositetsindeks
- Et lavt askeinnhold

Bruksmåte

Fleetoil Super 15W-40 er en motorolje egnet for bensin- og dieselmotorer, med og uten turboladere, under alle driftsforhold i alle årstider. Fleetoil Super 15W-40 har en spesiell tilsetningspakke som gjør den egnet for bruk i tilfeller der det brukes diesel med relativt lavt svovelinhold. Dette produktet er egnet for Euro 4- Euro 5-motorer.

Spesifikasjoner

ACEA E7

API CI-4 / SL

Cat ECF-1-a / ECF-2

Cummins CES 20077/20078

Detroit Diesel 93K215

Deutz DQC III-18

DTFR 15B110

Global DHD-1

JASO DH-1

Mack EO-N/EO-M Plus

MAN M 3275-1

MB 228.3

MTU Type 2

Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

Allison C3, CAT TO-2

ZF 04C / 04P / 07C / 07D / 21K

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,873
Viskositet -20 °C, mPa.s	5060
Viskositet 40 °C, mm ² /s	106,00
Viskositet 100 °C, mm ² /s	14,60
Viskositetsindeks	142
Flammepunkt COC, °C	228
Flytepunkt, °C	-33
Totalt basenummer, mgKOH/g	11,1
Sulfataske, %	1,43

Tilgjengelige emballasjer



37139
20 L kanne



36597
200 L fat



37124
208 L fat