

Produktinformasjon 09.30.01

04-05-2024

Kroon-Oil Cleansol

Beskrivelse

Cleansol er et lavaromatisk avfettingsmiddel, basert på et svært raffinert løsemiddel. Takket være de valgte aktive overflatestoffene, oppnås det en optimal rengjørings effekt. Cleansol er ikke-aggressiv og utgjør ingen brannfare, da den har et høyt flammepunkt.

Bruksmåte

Cleansol fjerner olje, fett, smuss og renser andre skitne komponenter av motorer, maskiner, etc. med letthet. Den sterke rensesevnen, lave prisen og begrensede fordampningen gjør Cleansol svært økonomisk i bruk. Påfør Cleansol overflaten som skal rengjøres med en pensel eller spray. Det anbefales på det sterkeste å kombinere Cleansol med et rengjøringsmiddel for små deler. Cleansol må ikke slippes direkte ut i kommunal kloakk eller overflatevann.

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,805
Viskositet 20 °C, mm ² /s	2,50
Viskositet 40 °C, mm ² /s	1,98
Viskositet 100 °C, mm ² /s	0,60
Flammepunkt PM, °C	73
Flytepunkt, °C	-42

Tilgjengelige emballasjer



13039
30 L kanne



13122
60 L fat



13216
208 L fat