

Produktinformasjon 98.70.13

02-05-2024

Kroon-Oil Neutralizer Oil Pro

Beskrivelse

Neutralizer Oil Pro (NOP) er en nøytraliserende motorolje med en ekstra rengjøringsstilsetningspakke og brukes til enhver profesjonell Flush-behandling. Dette forhindrer at gjenværende Flush-middel blandes direkte med ny motorolje. Den fjerner effektivt all gjenværende forurenset (Flush) motorolje og forurensningsrester, slik at den nye motoroljen kan starte med en 100 % rengjort motor og ikke blir umiddelbart berørt av forurenset (Flush) motorolje.

Bruksmåte

1) Fjern Flushing Oil Pro-motoroljen mens motoren er varm, og skift ut motoroljefilteret. 2) Etterfyll motoren med Neutralizer Oil Pro (NOP). 3) La motoren gå på tomgang i ± 10 minutter og øk av og til til maks. 2.500 o/min. Ikke kjør med last! 4) Fjern NOP og skift ut motoroljefilteret. 5) Etterfyll motoren med riktig mengde og passende Kroon-Oil-motorolje, se www.kroon-oil.com.

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,886
Viskositet -15 °C, mPa.s	5000
Viskositet 40 °C, mm ² /s	68,00
Viskositet 100 °C, mm ² /s	8,00
Viskositetsindeks	98
Flammepunkt COC, °C	215
Flytepunkt, °C	-24
Totalt basenummer, mgKOH/g	3,5
Sulfataske, %	0,55

Tilgjengelige emballasjer



36886
5 L kanne



36887
15 L bag i boks



36888
60 L fat



36889
208 L fat