

Produktinformasjon 02.20.98

03-05-2024

Syngear TDL 75W-90

Beskrivelse

Syngear TDL 75W-90 er en universell syntetisk girolje basert på syntetiske baseoljer av høy kvalitet og en avansert moderne tilsetningsstoffpakke, og gir følgende egenskaper:

- utmerket motstand mot høye temperaturer
- meget høy motstand mot slitasje, korrosjon og skumdannelse
- lavt flytepunkt
- svært spesielle EP-egenskaper
- bredt bruksområde

Bruksmåte

Syngear TDL 75W-90 er en universell syntetisk girkasseolje egnet for bruk i for eksempel manuelle girkasser og differensialer i personbiler, varebiler og tunge nyttekjøretøy. Syngear TDL 75W-90 er også perfekt for bruk i alle slags slutt-drev og girkasser av forskjellige landbruks- og jordflyttingsmaskiner. Som et universelt produkt, er denne «Total Drive Line»-giroljen perfekt egnet for et veldig bredt spekter av bruksområder.

Spesifikasjoner

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1

MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360

Arvin Meritor 076-N

DAF, Iveco

DTFR 12B140

Mack GO-J

MAN 3343 Typ S / 341 Typ E3 / 341 Typ GA1

MAN 341 Typ Z2 / 342 Typ S1

MB 235.8 / 235.9

Scania STO 1:0 / 1:1 G / 2:0 A FS

Volvo 97312

ZF TE-ML 02B / 05A / 07A / 12B / 12L / 12N / 16B

ZF TE-ML 16F / 17B / 19C / 21A

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,871
Viskositet 40 °C, mm ² /s	95,00
Viskositet 100 °C, mm ² /s	17,70
Viskositetsindeks	205
Flammepunkt COC, °C	198
Flytepunkt, °C	-45
Totalt basenummer, mgKOH/g	1,4

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.

Tilgjengelige emballasjer

37517

15 L bag i boks



37150

20 L spann



36957

60 L fat



36958

208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.