

## Produktinformasjon 07.10.34

03-05-2024

### Gear Grease EP 1

#### Beskrivelse

Gear Grease EP 1 er et universalfett for sentral- og utstyrsmøring. Dette fett er produsert fra godt raffinerte, høy viskositets baseoljer og et litiumkomplekssåpe-fortykningmiddel under tilsetning av 'Ekstremt trykk'- og andre tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- Kraftig vedheft til metaller
- Utmerket vannfortrengningskapasitet
- Veldig god stabilitet
- Veldig effektivt mot slitasje og korrosjon
- Gode pumpingskvaliteter
- Utmerkede 'Ekstremt trykk' (EP)-egenskaper

#### Bruksmåte

Gear Grease EP 1 er svært godt anvendelig for sentraliserte smøresystemer.

#### Spesifikasjoner

NLGI Grade 1

DIN 51 502: KP1K-30

ISO 6743: L-XCCFB1

#### Typisk

Penetrering (drift), 0,1 mm	325
Dråpepunkt, °C	>180
Temperaturgrenser, °C	-30 / +130
Basisoljeviskositet, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	200,00
4-kulers sveisebelastning, N	2600

#### Tilgjengelige emballasjer



33535

18 kg spann



33656

180 kg fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.