

Produktinformasjon 07.10.19

08-05-2024

Compound OGL EP 0/1

Beskrivelse

Compound OGL EP 0/1 er et premium, smørefett som består av en meget tykk baseolje og en blandet-kompleks-såpe, og er supplert med spesielle antikorrosjons-, antislitasje- og 'Ekstremt trykk'-tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- Veldig sterk vedheft til metall
- Enestående mekanisk stabilitet, noe som gir lang levetid
- Vanntett
- God motstand mot korrosjon og slitasje
- Utmerket pumpbarhet
- Gode høytrykksegenskaper
- Tåler støt, vibrasjoner og plutselige belastninger
- Blyfri og nitrittfri; inneholder ikke-toksiske ingredienser
- Maksimal slitasjereduksjon

Bruksmåte

Compound OGL EP 0/1 er et premium åpent gir-fett som er i stand til å tåle svært kraftige applikasjoner i en rekke industrielle sektorer. Compound OGL EP 0/1 kan brukes som et smøremiddel for femte hjul og kraftige åpne gir, for eksempel dreiebord, drivkjeder som arbeider i friluft eller i støvete omgivelser. Compound OGL EP 0/1 gir også effektiv beskyttelse mot korrosjon.

Spesifikasjoner

NLGI Grade 0-1

ISO 12924: L-XB(F)DIB0.5

DIN 51502: OGP0.5N-20

Typisk

Penetring (drift), 0,1 mm	340
Dråpepunkt, °C	250
Temperaturgrenser, °C	-25/150
Basisoljeviskositet, 40 °C, mm ² /s	840,00

Tilgjengelige emballasjer



32570

400 gr Q-patron



33739

18 kg spann

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.