

Produktinformasjon 01.50.18

02-05-2024

Kroontrak MTH 10W-30

Beskrivelse

Kroontrak MTH 10W-30 er en multifunksjonell olje for bruk i landbruket og jordflyttingsmaskiner. Produktet er basert på premium mineralbaseoljer med tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- Kraftig spredning og renseevne
- Høy slitestyrke, korrosjon og skumdannelse
- Meget høy motstand mot oksydasjon
- Utmerkede EP-egenskaper
- En høy og stabil viskositetsindeks

Bruksmåte

Kroontrak MTH 10W-30 er en såkalt STOU: Super Tractor Oil Universal. Den er derfor egnet for bruk som et universelt smøremiddel for:

- Bensinmotorer
- Dieselmotorer
- Transmisjoner, inkludert våte bremses
- Hydraulikk-systemer Kroontrak MTH 10W-30 er egnet for alle bruksområder der en av spesifikasjonene nedenfor kreves. Dette produktet kan også være ideelt for bruk i tilfeller der en SAE 15W30 STOU er nødvendig.

Spesifikasjoner

API SF/CG-4/GL-4

ACEA E3, MIL-L-2104D

Allison C4

Cat TO-2

Ford M2C159-C / M2C134-D

John Deere J27 / J20C

Massey Ferguson CMS M1145 / M1144 / M1139

Massey Ferguson CMS M1143 / M1135

MB 227.1

NH 410B

ZF TE-ML 06B / 07B

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,876
Viskositet -25 °C, mPa.s	4730
Viskositet 40 °C, mm ² /s	70,60
Viskositet 100 °C, mm ² /s	11,40
Viskositetsindeks	154
Flammepunkt COC, °C	228
Flytepunkt, °C	-33
Totalt basenummer, mgKOH/g	11,3
Sulfataske, %	1,57

Tilgjengelige emballasjer



37159
5 L kanne



37494
15 L bag i boks



37161
20 L spann



37162
60 L fat



37163
208 L fat



37164
1000 L IBC

Dataene nevnt i dette produktblad er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.