

Produktinformasjon 01.50.19

17-05-2024

Kroontrak CVT 10W-40

Beskrivelse

Kroontrak CVT 10W-40 er en moderne multifunksjonell olje for bruk i landbruket og jordflyttingsmaskiner. Produktet er basert på en blanding av høyverdige «Group II/II+»-baseoljer og en avansert tilsetningspakke som gir produktet følgende unike egenskaper:

- Gode egenskaper ved lave temperaturer
- Utmerket motstand mot mekanisk stress
- Svært lav flyktighet, noe som betyr at mindre olje fordamper under drift
- Kraftig spredning og renseevne
- Høy slitestyrke, korrosjon og skumdannelse
- Meget høy motstand mot oksydasjon
- Utmerkede EP-egenskaper
- En høy og stabil viskositetsindeks

Bruksmåte

Kroontrak CVT 10W-40 er en høykvalitets multifunksjonsolje og er derfor ideell for bruk som universalsmøremiddel for følgende bruksområder:

- Bensinmotorer
- Diesel- og turbodieselmotorer
- Transmisjoner, inkludert moderne automatiske CVT-er
- Passer også for systemer med våte bremses
- Hydraulikksystemer

Spesifikasjoner

API SF/CG-4/GL-4

ACEA E3, MIL-L-2104D

Allison C4

Cat TO-2

Ford M2C159-C / M2C134-D

John Deere J27 / J20C

Massey Ferguson CMS M1145 / M1144

MB 228.1 / 227.1

ZF TE-ML 06B / 07B

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,869
Viskositet -25 °C, mPa.s	5440
Viskositet 40 °C, mm ² /s	87,60
Viskositet 100 °C, mm ² /s	13,10
Viskositetsindeks	148
Flammepunkt COC, °C	242
Flytepunkt, °C	-39
Totalt basenummer, mgKOH/g	11,3
Sulfataske, %	1,57

Tilgjengelige emballasjer



37166
5 L kanne



37491
15 L bag i boks



37167
20 L Bag in
Box



37168
20 L spann



37169
60 L fat



37170
208 L fat



37171
1000 L IBC