

Produktinformasjon 98.00.03

19-05-2024

Bio Mould Oil

Beskrivelse

Bio Mould er en lys, biologisk nedbrytbar støpeolje som brukes i betongindustrien og byggesektoren. Den er sammensatt av plantebaserte råvarer, ikke-giftige overflateaktive stoffer og antikorrosjonsmidler, samt er fri for løsemidler. Når den er påført, sikrer den en lav grensesnittspenning og en vakker glatt betongoverflate. Dette produktet har følgende egenskaper:

- Rengjør forskalingen etter frigjøring
- Stålforskaling forblir fri for rust
- Jevn og enkel frigjøring
- Gir en jevn betongfinish
- Problemfri påføring av etterbehandlingslag
- Ingen misfarging av betongoverflaten, noe som er essensielt for lyse overflater Dette produktet bør oppbevares frostfritt. Produktet samsvarer med BLF-klasse 2. Bio Mould er produsert under ISO-sertifisering.

Bruksmåte

Bio Mould kan enkelt påføres med lavtrykkssprøyte. Egner seg også for andre profesjonelle sprøytesystemer. 1 liter vil behandle et overflateareal på 25–40 m². For best resultat, påfør tynt, fjern overflødig produkt med en børste eller et sprøytesystem og unngå flekker ved å fjerne rester av produktet. Bruksområde: Tunnelforskaling opp til 100 °C, støpeformer (tre/stål/plast), vegg- og søyleforskaling av stål og (malt) tre og plast-/systemforskaling av stål, (malt) tre og plast.

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,900
Viskositet 40 °C, mm ² /s	10,00
Flammepunkt COC, °C	190

Tilgjengelige emballasjer



37360
5 L kanne



37361
15 L bag i boks



37362
20 L spann



37363
60 L fat



37364
208 L fat



37365
1000 L IBC