

## Produktinformasjon 98.00.03

19-05-2024

### Bio Mould Oil

#### Beskrivelse

Bio Mould er en lys, biologisk nedbrytbar støpeolje som brukes i betongindustrien og byggesektoren. Den er sammensatt av plantebaserte råvarer, ikke-giftige overflateaktive stoffer og antikorrosjonsmidler, samt er fri for løsemidler. Når den er påført, sikrer den en lav grensesnittspenning og en vakker glatt betongoverflate. Dette produktet har følgende egenskaper:

- Rengjør forskalingen etter frigjøring
- Stålforskaling forblir fri for rust
- Jevn og enkel frigjøring
- Gir en jevn betongfinish
- Problemfri påføring av etterbehandlingslag
- Ingen misfarging av betongoverflaten, noe som er essensielt for lyse overflater Dette produktet bør oppbevares frostfritt. Produktet samsvarer med BLF-klasse 2. Bio Mould er produsert under ISO-sertifisering.

#### Bruksmåte

Bio Mould kan enkelt påføres med lavtrykkssprøyte. Egner seg også for andre profesjonelle sprøytesystemer. 1 liter vil behandle et overflateareal på 25–40 m<sup>2</sup>. For best resultat, påfør tynt, fjern overflødig produkt med en børste eller et sprøytesystem og unngå flekker ved å fjerne rester av produktet. Bruksområde: Tunnelforskaling opp til 100 °C, støpeformer (tre/stål/plast), vegg- og søyleforskaling av stål og (malt) tre og plast-/systemforskaling av stål, (malt) tre og plast.

#### Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,900
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	10,00
Flammepunkt COC, °C	190

#### Tilgjengelige emballasjer



37360  
5 L kanne



37361  
15 L bag i boks



37362  
20 L spann



37363  
60 L fat



37364  
208 L fat



37365  
1000 L IBC