

Produktinformasjon 07.10.03

08-05-2024

Multi Purpose Lithep Grease EP 2

Beskrivelse

MP Lithep Grease EP 2 er et universalfett basert på høyraffinerte, svært viskøse baseoljer som inneholder litiumsåpe som fortykningsmiddel. Det er supplert med spesielle 'Ekstremt trykk'- og andre tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- Sterk vedheft til metall
- Enestående vannforskyvning
- Utmerket stabilitet
- Effektiv motstand mot korrosjon og slitasje
- Utmerket pumpbarhet
- Enestående 'Ekstremt trykk'-egenskaper

Bruksmåte

MP Lithep Grease EP 2 kan brukes til smøring av lagrene i kjøretøy og anleggsmaskiner som er utsatt for tunge og/eller støtbelastninger. MP Lithep Grease EP 2 er også egnet for kraftige rotasjonsled i fuktige og støvete omgivelser.

Spesifikasjoner

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 K-30

MAN 283 Li-P 2

Typisk

Penetrering (drift), 0,1 mm	280
Dråpepunkt, °C	190
Temperaturgrenser, °C	-30/130
Basisoljeviskositet, 40 °C, mm ² /s	195,00
4-kulers sveisebelastning, N	2600

Tilgjengelige emballasjer



34793

400 gr Q-patron



03004

400 gr patron



34069

600 gr krukke



34169

5 kg spann



38026

18 kg spann



13103

50 kg fat



13221

180 kg fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.