

Produktinformasjon 01.20.51

05-05-2024

Multifleet SHPD 10W-40

Beskrivelse

Multifleet SHPD 10W-40 er en moderne, universell motorolje basert på premium solventraffinerte baseoljer, supplert med nøye balanserte tilsetningsstoffer. Multifleet SHPD 10W-40 har følgende egenskaper:

- Utmerket renssevne, for derved å forhindre avleiringer i den varme sonen i motoren
- Utmerket dispersjon, som fungerer for å hindre dannelse av sediment og slam
- Høy slitestyrke, korrosjon og skumdannelse
- En høy og stabil viskositetsindeks
- Et lavt askeinnhold

Bruksmåte

Multifleet SHPD 10W-40 er en universal smørelje egnet for bensin- og dieselmotorer, med og uten turboladere, under alle driftsforhold i alle årstider. Hvis utvidede oljeskiftintervaller (opp til 30 000 km) er tillatt i henhold til motorprodusentene, kan denne oljen også brukes.

Spesifikasjoner

ACEA A3/B4, E7

API CI-4 / SL

Cat ECF-1-a / ECF-2

Cummins CES 20077 / 20078

Deutz DQC III-18

DTFR 15B110

MAN M 3275

MB 228.3

MTU Type 2

ZF 04C / 05K / 07C / 07D / 21K

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,868
Viskositet -25 °C, mPa.s	4910
Viskositet 40 °C, mm ² /s	87,70
Viskositet 100 °C, mm ² /s	13,70
Viskositetsindeks	159
Flammepunkt COC, °C	222
Flytepunkt, °C	-36
Totalt basenummer, mgKOH/g	11,1
Sulfataske, %	1,43

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.

Tilgjengelige emballasjer

35036

20 L spann



10065

20 L kanne



10121

60 L fat



33857

200 L fat



10221

208 L fat

Dataene nevnt i dette produktblad er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.