

## Produktinformasjon 02.10.21

03-05-2024

### Gearlube GL-4 80W-90

#### Beskrivelse

Gearlube GL-4 80W-90 er en mineralsmørelje for mekaniske transmisjoner, basert på førsteklasses solventraffinerte baseoljer, supplert med spesielle 'Ekstremt trykk'-tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- Effektiv motstand mot oksidasjon
- Høy motstand mot rust, korrosjon og skumdannelse
- Et lavt flytepunkt
- Gode 'Ekstremt trykk'-egenskaper

#### Bruksmåte

Gearlube GL-4 80W-90 brukes i hypoide bakaksler, girkasser og andre transmisjoner hvor det kreves 'ekstremt trykk'-olje.

#### Spesifikasjoner

API GL-4

MIL-L-2105

ZF TE-ML 16A/17A/19A

MAN 341 Typ E2

#### Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,896
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	149,00
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,80
Viskositetsindeks	98
Flammepunkt COC, °C	230
Flytepunkt, °C	-30
Syretall, mgKOH/g	1,10
Sulfataske, %	0,03

#### Tilgjengelige emballasjer

33480  
1 L flaske01307  
5 L kanne37498  
15 L bag i  
boks32739  
20 L Bag in  
Box36079  
20 L spann31027  
20 L kanne11103  
60 L fat11203  
208 L fat34558  
1000 L IBC

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.